



EXPRESS INTEGRATOR SRL

RC: J40 / 3910 / 2000, C.I.F.: RO 129 421 76, Sediul social: Sos. Oltenitei nr. 103, Pav. Cercetare-Proiectare, Et. 1, Cam 15A, BUCURESTI, Sector 4, Adresa corespondenta: Str. Otelul Rosu nr. 6, Ap. 1, BUCURESTI, Sector 5
Tel.: 0769 057 340, 0727 750 400, Fax: 031 816 24 87, e-mail: hidroizolatii@afacereamea.ro, vanzari@afacereamea.ro
www.hidroizolatii.afacereamea.ro - Hidroizolatii Perfecte www.fundatii.afacereamea.ro - Fundatii, Subsolutii, Demisoluri, Beciuri, Pivnițe www.solutii-tehnice.ro - Solutii tehnice performante in constructii

KRYPTANATE – Sistem anticoroziv de inalta performanta pentru metale

KRYPTANATE este un strat invelis bazat pe o poliuree alifatica speciala.

Astfel incat are o foarte buna rezistenta in cazul aplicarilor la exterior (radiatie UV) (avem teste referitoare la rezistenta la exterior a acestui material).

Folosit ca invelis anti-coroziv pentru metale putem obtine o protectie anti-coroziva de tip C2 si C3 doar cu un strat foarte subtire si foarte usor aplicat, in comparatie cu alte sisteme.

Folosit ca invelis pentru pardoseli (la exterior si interior) principalul sau avantaj il reprezinta extraordinara sa rezistenta superficiala, o foarte buna rezistenta la zgariere si la uzura. Se pot studia testele TABER referitoare la aceasta.

Pentru oricare din aceste aplicatii principalul avantaj al produsului il reprezinta faptul ca se intareste intr-o perioada foarte scurta de timp si, ce este si mai important, rezistenta mecanica finala se obtine doar in cateva ore. De exemplu, cu oricare alte tipuri de rasini epoxidica sau poliuretanicice folosite ca strat de protectie final, chiar daca se usuca in cateva ore, sunt necesare cateva zile pentru a obtine maximul de rezistenta superficiala a stratului de protectie. Intr-o hala industriala motostivuitoarele vor putea literlamente sa goneasca peste KRYPTANATE la cateva ore dupa ce s-a aplicat.

Va oferim doua produse:

- KRYPTANATE ce va fi aplicat cu un echipament de pulverizare bicomponent la temperatura ridicata. Acest material nu contine solventi.

- KRYPTANATE va fi aplicat cu un trafalet. Acest material contine solvent si necesita putin mai mult timp pentru a se usca.

Vă stăm în orice moment la dispoziție în mod gratuit pentru a vă sfătui referitor la modul de folosire a lianților Krypton, ne deplasăm și la sediul dvs., mergem la șantierul dvs., discutăm cu proiectanții dvs. sau cu constructorul dvs. Stabilim de comun acord modul și facilitățile de plată.

In speranta ca mesajul meu v-a multumit VA ROG SA NU PREGETATI SA MA CONTACTATI pentru orice intrebare sau sugestie pe care o aveti si noi sau partenerii nostri va vom raspunde in cel mai scurt timp posibil.

Cu deosebit respect,

Mihai AFTENI, director EXPRESS INTEGRATOR SRL
Mobile: 004 0769 057 340, 0727 750 400, Fax: 004 031 816 2487
E-mail: mafteni@gmail.com

Websites:

<http://hidroizolatii.afacereamea.ro/> = Hidroizolatii Perfecte si Ecologice

<http://rosturi-dilatate.afacereamea.ro/> = Rosturi de dilatare

<http://waterstops.afacereamea.ro/> = Rosturi de turnare

<http://parcari.afacereamea.ro/> = Hidroizolare parcari

<http://strapungeri.afacereamea.ro/> = Etansarea strapungerilor prin beton

<http://hidroizolatii.afacereamea.ro/solutii-management-apa.php>

= Managementul Apelor din precipitații și de infiltrație